FAMORA

فامورا

کیفیت ماندگار

ver 0.1



کیفیت
تضمین‌شده



سازگار با
محیط زیست



دوام و
ماندگاری بالا



پوشش‌دهی
عالی

09133143396 | 031-36242356

www.famorapaint.ir

درباره ما – نگین پاسارگاد

شرکت پوشش‌های پلیمر نگین پاسارگاد با تکیه بر دانش تخصصی در حوزه مهندسی پلیمر و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و تولیدی، فعالیت خود را با هدف ارتقای استانداردهای صنعت رنگ و رزین کشور آغاز نمود. این مجموعه با مدیریت متمرکز و نگاهی دانش‌بنیان، محصولات خود را تحت برند تجاری «فامورا» به بازار عرضه می‌کند.

تعهد ما به کیفیت

در شرکت نگین پاسارگاد، ما بر این باوریم که «کیفیت ماندگار» نه یک شعار تبلیغاتی، که خروجی فرآیندهای دقیق مهندسی است. برند فامورا در تمامی مراحل تولید، از انتخاب بهترین رزین‌های پایه تا فرمولاسیون‌های دقیق فنی، تحت نظارت کارشناسان خبره قرار دارد.

چشم‌انداز آینده

ما متعهدیم با توسعه مداوم سبد محصولات برند فامورا و گسترش شبکه عاملیت‌های فروش، به عنوان بازویی مطمئن برای فعالان صنعت ساختمان شناخته شویم.



نوآوری فنی

بهره‌گیری از دانش روز صنعت پلیمر برای تولید پوشش‌هایی با چسبندگی، دوام و پایداری بالا



پاسخگویی به بازار

درک چالش‌های اجرایی نقاشان و ساختمان‌سازان و تولید محصولاتی ساده‌تر و اقتصادی‌تر



اصالت در برندینگ

برند فامورا نماد صداقت ما با مشتریان است؛ ضامن حفظ و زیبایی سازه‌های شما

رنگ روغنی آلکیدی فامورا



OIL BASED GLOSS ENAMEL

رنگ روغنی آلکیدی فامورا

۱ کیلوگرم | ۴ کیلوگرم

مشخصات فنی

نوع رزین	**آلکیدی درجه یک**
ظاهر نهایی	**براق / نیمه‌مات**
پوشش‌دهی	**12–14 m²/kg**
خشک شدن سطحی	**ساعت 4**
خشک شدن عمقی	**ساعت 24**
حلال	**وایت اسپریت**

کاربردها و ویژگی‌ها

- ✔ درب و پنجره
- ✔ نرده و فلزکاری
- ✔ مبلمان چوبی
- ✔ سطوح داخلی
- ✔ ضد زنگ
- ✔ بدون زردشدگی
- ✔ قلم‌خوری روان
- ✔ بدون رد قلم

«این رنگ روغنی به دلیل استفاده از رزین آلکیدی درجه یک، به هیچ عنوان زردگرا نیست، قلم‌خوری فوق‌العاده روانی دارد و رد قلم روی دیوار باقی نمی‌گذارد.»

🖌️ روش اجرا

1. سطح را از گرد و غبار، چربی و زنگ‌زدگی پاک کرده و در صورت نیاز با سندبلاست یا سمباده آماده کنید.
2. روی فلزات و چوب از یک دست ضدزنگ یا آستری مناسب استفاده کنید.
3. رنگ را قبل از مصرف کاملاً هم بزنید تا یکدست شود.
4. در صورت نیاز با وایت اسپریت تا ۵–۱۰٪ رقیق کنید.
5. با قلم‌مو، غلتک یا اسپری در ۲ دست نازک و یکنواخت اجرا کنید.
6. بین دو دست حداقل ۲۴ ساعت فاصله بگذارید.

⚠️ نکات مهم

- ⚠ در دمای زیر ۵ و بالای ۳۵ درجه سانتی‌گراد اجرا نکنید.
- ⚠ قوطی را پس از مصرف کاملاً درب‌بندی کنید تا خشک نشود.
- ⚠ از تماس مستقیم با شعله و جرقه دور نگه دارید.
- ⚠ در محیط با تهویه مناسب استفاده کنید.
- ⚠ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

رنگ اکریلیک نمای فامورا



ACRYLIC EXTERIOR PAINT — UV RESISTANT

رنگ اکریلیک نما ضد UV

۴ کیلوگرم ۱۲ کیلوگرم

مشخصات فنی

نوع رزین	اکریلیک 100%
قابلیت شستشو	قابل شستشو 100%
پوشش‌دهی	8–10 m²/kg
خشک شدن سطحی	1 ساعت
پوشش مجدد	4 ساعت
حلال	آب شهری

کاربردها و ویژگی‌ها

- ✔ نمای ساختمان
- ✔ ضد UV
- ✔ ضد آب
- ✔ تنفس‌پذیر
- ✔ ضد پوسته شدن
- ✔ سیلیکونی ضد آب
- ✔ سطوح سیمانی
- ✔ سطوح کناف

«رنگ نمای فامورا کاملاً تنفس‌پذیر است؛ یعنی اجازه خروج رطوبت از سازه را می‌دهد اما آب باران به آن نفوذ نمی‌کند. به همین دلیل به هیچ وجه پوسته نمی‌شود.»

🖌️ روش اجرا

1. سطح نما را از گرد و غبار، چربی و رنگ‌های پوسته‌شده پاک کنید.
2. ترک‌ها و حفره‌ها را با بتونه مناسب نما پر و صاف کنید.
3. یک دست پرایمر اکریلیک فامورا بر روی سطح اجرا کنید.
4. رنگ را با کمی آب (حداکثر ۱۰٪) رقیق کرده و کاملاً هم بزنید.
5. با غلتک یا اسپری در ۲ دست یکنواخت اجرا کنید.
6. بین دو دست حداقل ۴ ساعت فاصله بگذارید.

⚠️ نکات مهم

- ⚠ در زمان بارش باران یا رطوبت بالا اجرا نکنید.
- ⚠ دمای محیط اجرا باید بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد باشد.
- ⚠ پس از اجرا حداقل ۲۴ ساعت سطح را از باران محفوظ نگه دارید.
- ⚠ ظرف را پس از مصرف کاملاً درب‌بندی کنید.
- ⚠ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

رنگ نیم‌پلاستیک درجه ۲



PLASTIC PAINT GRADE 2

رنگ نیم‌پلاستیک درجه ۲ فامورا

۴ کیلوگرم ۱۲ کیلوگرم ۲۵ کیلوگرم

مشخصات فنی

ظاهر نهایی	**کاملاً مات**
پوشش‌دهی	**6–8 m²/kg**
کاربرد اصلی	**سقف و دیوار داخلی**
حلال	**آب شهری**

کاربردها و ویژگی‌ها

✔ سقف داخلی ✔ پوشش عیوب گچ ✔ مات مطلق

✔ اجرای آسان ✔ سرعت اجرا بالا

«این رنگ پلاستیک به دلیل مات بودن مطلق، تمام موج‌ها و ایرادات گچ‌کاری سقف را مخفی می‌کند و سرعت اجرای نقاش را بالا می‌برد.»

🖌️ روش اجرا

1. سطح گچی یا سیمانی را از گرد و غبار و ذرات سست پاک کنید.
2. در صورت گچ تازه یا سطح پرمک، یک دست پرایمر اکریلیک فامورا بزنید.
3. رنگ را با آب (حدود ۱۰–۱۵٪) رقیق کرده و کاملاً یکدست هم بزنید.
4. با غلتک، قلم‌مو یا اسپری در ۲ دست اجرا کنید.
5. بین دو دست حداقل ۴ تا ۶ ساعت فاصله بگذارید.

⚠️ نکات مهم

⚠ قبل از اجرا حتماً رطوبت گچ یا سیمان زیرکار را کنترل کنید.

⚠ در محیط با تهویه مناسب استفاده کنید.

⚠ از اجرا روی سطوح مرطوب یا یخ‌زده خودداری کنید.

⚠ ظرف را پس از مصرف کاملاً درب‌بندی کنید.

⚠ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

پرایمر اکریلیک فامورا



ACRYLIC PRIMER — WATER BASED

پرایمر اکریلیک فامورا

۴ لیتر ۱۰ لیتر

مشخصات فنی

نوع پایه	**پایه آب / نفوذکننده**
پوشش‌دهی	**15–20 m²/L**
زمان خشک شدن	**2–3 ساعت**
حلال	**آب شهری**

کاربردها و ویژگی‌ها

✔ سطوح گچی ✔ سطوح سیمانی ✔ کناف ✔ اشباع سطح

✔ کاهش مصرف رنگ ✔ 30% صرفه‌جویی

«پرایمر فامورا ذرات سست گچ را به هم می‌چسباند و جذب سطح را یکدست می‌کند. با این کار، مصرف رنگ اصلی نقاش تا ۳۰٪ کاهش پیدا می‌کند.»

🖌️ روش اجرا

1. سطح را از گرد و غبار و ذرات سست پاک کنید.
2. پرایمر را قبل از مصرف کاملاً هم بزنید.
3. در صورت نیاز با حداکثر ۲۰٪ آب رقیق کنید.
4. با غلتک یا قلم‌مو یک دست یکنواخت روی سطح اجرا کنید.
5. پیش از اجرای رنگ نهایی حداقل ۲–۳ ساعت صبر کنید تا کاملاً خشک شود.

⚠️ نکات مهم

- ⚠ سطح باید خشک و فاقد رطوبت باشد.
- ⚠ از اجرا در دمای زیر ۵ درجه سانتی‌گراد خودداری کنید.
- ⚠ پس از مصرف، ظرف را کاملاً درب‌بندی کنید.
- ⚠ در صورت تماس با چشم، با آب فراوان بشویید.
- ⚠ دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

FAMORA

فامورا

کیفیت ماندگار

موبایل
09133143396

تلفن تماس
031-36242356

اینستاگرام
@famorapaint

واتساپ
09130885437

آدرس
اصفهان، خ. نظر شرقی، ک.
اشنبکده، ساختمان ۲۰، واحد ۸

وب‌سایت
www.famorapaint.ir

پوشش‌های پلیمری نگین پاسارگاد – ساخت ایران